



# FS 25

## Wisch-Wax

### Wisch-Wax

Frisag-Wisch-Wax ist eine Selbstglanz-Emulsion mit eingebautem Cleaner. Frisag-Wisch-Wax hat reinigende und pflegende Eigenschaften und ist hauptsächlich als Zwischenreinigungsmittel einzusetzen.

#### Verdünnung wie folgt beachten:

0,5–2 dl auf 10 Liter Wasser vermischen und mit dieser Lösung die Böden hauchdünn aufziehen. Dies erfolgt am besten mit Ausquetschgeräten welche Schaumgummi- oder Lammfellverteiler besitzen.

Die enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar.

Hergestellt in der Schweiz durch Frisag AG.

*Berührung mit den Augen vermeiden.  
Bidon regelmässig auf Dichtigkeit kontrollieren. Nicht einnehmen.*

### Wisch-Wax

Frisag-Wisch-Wax est une émulsion à brillant automatique avec cleaner incorporé. Frisag-Wisch-Wax a des propriétés détersives et d'entretien et s'emploie principalement pour les nettoyages intermédiaires.

#### Dosage à respecter:

Diluer 0,5–2 dl dans 10 litres d'eau. Etendre cette solution sur le sol en une couche extrêmement fine, de préférence avec des instruments de nettoyage munis de caoutchouc-mousse ou de peau d'agneau pour bien répartir le produit.

Ces agent de surface tensio-activ sont biodégradables.

Fabriqué en Suisse par Frisag SA.

*Éviter tout contact avec les yeux.  
Vérifier régulièrement l'étanchéité du bidon.  
Ne pas absorber.*

### Wisch-Wax

La Frisag-Wisch-Wax è un'emulsione brillante con detergente incorporato. La Frisag-Wisch-Wax pulisce e protegge e può essere impiegata prevalentemente come detergente intermedio.

#### Diluire nel seguente modo:

0,5–2 dl in 10 l di acqua. Misciare e con questa soluzione tirare in modo leggero sui pavimenti. Si consiglia di utilizzare strumenti tipo «mocio» costituiti da gomma spugnosa o pelle d'agnello.

I componenti utilizzati sono biologicamente degradabili.

Prodotto in Svizzera dalla ditta Frisag AG.

*Evitare il contatto con gli occhi.  
Controllare ad intervalli regolari l'ermeticità del bidone. Non ingerire.*

#### Verdünnungen:

1 : 50 - 1 : 100 für die Boden-Reinigung auf Laminat – Linoleum – Parkett – PVC Beläge ( 0.5 – 2dl / 10lt. Wasser)  
1 : 200 für Natursteinböden (Strassensalz setzt sich wesentlich weniger fest)

1 : 5 - 1 : 300 als Gummi- und Kunststoff-Reiniger und Pflegemittel (silikonfreie Selbstglanzemulsion)  
den gelösten Schmutz mit Wasser abwaschen, der Selbstglanzeffekt bleibt

weitere Infos unter: [www.frisag.ch](http://www.frisag.ch) Produkte > FS25

bisher nur Minimal-Angaben für äusserste Hardcore-Einsätze, Ergänzungen ....

Verdünnungen: Neuheim 05.08.2011

## FS 25

## Wisch Wax

mit leichtem Orangenduft (PH 7.6)

Zwischenreiniger für den täglichen Bedarf

Wisch-Wax ist eine silikonfreie **Selbstglanz-Emulsion** mit eingebautem Cleaner. Das Produkt hat reinigende- und pflegende Eigenschaften und wird eingesetzt **als Zwischen-Reinigungsmittel für**

• **Laminate**

• **Linoleum**

• **Parkett**

• **PVC Beläge**



### Verdünnung wie folgt beachten

- **0.5 – 2dl /10lt. Wasser**, je nach Verschmutzung
- **die Verarbeitung erfolgt** mit Ausquetschgeräten mit Baumwoll- Lammfell- oder Schaumgummiverteiler
- oder die Verarbeitung erfolgt mit Einscheiben Spray-Cleanern mit Polish Pad etc.
- die Reinigungs- und Pflegelösung hauchdünn aufziehen, Verdünnung je nach Oberfläche variieren
- auf Natursteinböden 0.25dl/10lt. Wasser beimischen damit sich im Winter das Salz weniger festsetzt

**für den Einsatz mit Bodenwisch-Saugautomaten empfehlen wir unseren Entschäumer FSES einzusetzen**

### Als wöchentliche Tiefenreinigung empfehlen wir

- **FS 10 / 20 / 29 / 30 / 33** je nach Art, Bedarf, Ort und Verschmutzung
- **FS 10** für eine **geruchsfreie**, manuelle, sanfte Reinigung
- **FS 20** für eine leicht duftende, manuelle, sanfte Reinigung, **leichte Parfümierung mit Zitronengras**
- FS 29 nicht schäumend, geeignet für **Reinigungsmaschinen** zum Lösen von Öl, Fett, Harz, Nikotin
- **FS 30** für **normale Verschmutzung**, manuelle Reinigung, zum Lösen von Öl, Fett, Harz, Russ, Nikotin
- **FS 33** mittl. **Parfümierung mit Zitronenschale**, manuelle Reinigung, zum Lösen von Öl, Fett, Russ, Nikotin



# FRISAG AG

Entwicklung und Herstellung  
Frisag AG Industriestr. 10 CH6345 Neuheim  
Telefon 041 755 30 30 Fax 31 [www.frisag.ch](http://www.frisag.ch)

## FS 25

## Wisch Wax

mit leichtem Orangenduft (PH 7.6)

Wisch-Wax ist eine **silikonfreie Selbstglanz-Emulsion** mit eingebautem Cleaner. Das Produkt hat reinigende- und pflegende Eigenschaften und wird eingesetzt als:

**Kunststoff- Gummi- Reifen- und Felgen - Reinigungs- und Pflegemittel**



### Verdünnung wie folgt beachten

- 1 : 5 bis 1 : 300  
je nach Bedarf, Material und Verschmutzung



Vor der Autowäsche aufsprühen oder mit Eimer und Schwamm reinigen, abspülen, fertig. Ein leichter Seidenglanz bleibt, je nach Verdünnung.

Saubere Gummi- & Kunststoffteile können auch mit wenig FS25 auf weichem Lappen gepflegt werden.

Es werden keine alkoholischen Zusätze verwendet.

28.09.2011



**FRISAG AG**

Entwicklung und Herstellung  
Frisag AG Industriestr. 10 CH6345 Neuheim  
Telefon 041 755 30 30 Fax 31 [www.frisag.ch](http://www.frisag.ch)

**FS 25**

**Wisch Wax**

mit leichtem Orangenduft (PH 7.6)

Wisch-Wax ist eine **silikonfreie Selbstglanz-Emulsion** mit eingebautem Cleaner. Das Produkt hat reinigende- und pflegende Eigenschaften und wird eingesetzt als:

**Kunststoff Reinigungs- und Pflegemittel für unlackierte Verschaltungen**



**Aufsprühen oder mit Eimer und Schwamm reinigen, abspülen, fertig!  
Ein leichter, nachhaltiger Seidenglanz bleibt, je nach Verdünnung.**

Saubere Gummi- & Kunststoffteile können auch mit wenig FS25 auf weichem Lappen gepflegt werden.

**Verdünnung wie folgt beachten**

- 1 : 5 bis 1 : 300

je nach Bedarf, Material und Verschmutzung