



FS15

Tellnet

ph 2,5

Tellnet

Tellnet ist ein spezielles Geschirrspülmittel-Konzentrat, stark Fett lösend und Hände pflegend zum Abwaschen von Geschirr, Pfannen, Gläsern und Besteck.

Das Konzentrat hat ein grosses Eindringvermögen in die Schmutzresten und gibt dem Geschirr, Pfannen, Gläsern und Besteck einen besonderen Glanz.

Zur Pflege und zum Schutz Ihrer Hände werden besondere Zusätze verwendet.

Das Konzentrat kann bis 1:5 mit Wasser verdünnt werden, dann mit Dosierer 2–3 Spritzer auf etwa 5 l Wasser.

Die enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar, nach OECD 302B/302 EWG, Teil C > 80%, OECD 301E > 95% (28d).

Hergestellt in der Schweiz durch Frisag AG.

*Berührung mit den Augen vermeiden.
Bidon regelmässig auf Dichtigkeit kontrollieren.
Nicht einnehmen.*

Tellnet

Tellnet est un produit concentré spécial pour le lavage manuel de la vaisselle. Tellnet est fortement dégraissant et doux pour les mains, il est destiné au lavage de la vaisselle, des poêles, des verres et des couverts.

Le produit concentré a une importante capacité de pénétration dans les restes de saleté et donne un éclat particulier à la vaisselle, aux poêles et casseroles ainsi qu'aux verres et aux couverts.

Des additifs spéciaux sont utilisés pour le soin et la protection de vos mains.

Le produit concentré peut être dilué dans l'eau jusqu'à 1:5, puis être utilisé à la dose de 2–3 gouttes pour 5 litres d'eau environ.

Les tensioactifs entrant dans la composition du produit sont biodégradables, selon OCDE 302B/302 CEE, section C > 80%, OCDE 301E > 95% (28d).

Fabriqué en Suisse par Frisag SA.

*Éviter le contact avec les yeux.
Vérifiez régulièrement l'étanchéité du bidon.
Ne pas absorber.*

Tellnet

Tellnet è uno speciale concentrato per la pulizia delle stoviglie, in grado di sciogliere il grasso e proteggere le mani, da utilizzare per il lavaggio di piatti, padelle, bicchieri e posate.

Il concentrato, ad alta penetrazione, elimina ogni residuo di sporco e dona ai piatti, alle padelle, ai bicchieri e alle posate una straordinaria brillantezza.

Apposite sostanze sono state aggiunte al prodotto per garantire la cura e la protezione delle mani.

Il concentrato può essere diluito in acqua in proporzione fino a 1:5. Diluire poi 2–3 spruzzi di prodotto con il dosatore in 5 lt d'acqua circa.

I componenti utilizzati sono biologicamente degradabili, secondo OCSE 302B/302 CEE, parte C > 80%, OCSE 301E > 95% (28d).

Prodotto in Svizzera dalla ditta Frisag AG.

*Evitare il contatto con gli occhi.
Controllare ad intervalli regolari l'ermeticità del bidone. Non ingerire.*

Frisag AG Industriestrasse 10 6345 Neuheim Telefon 041 755 30 30 weitere Infos: www.frisag.ch

H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264 Nach Handhabung Haut gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P332+P313 Bei Hautreizung ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362+ P384 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque de graves lésions des yeux.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P264 Se laver peau soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive. P305 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX P351 Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. P338 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P332 En cas d'irritation cutanée P313 Consulter un médecin. P362 Et les laver avant réutilisation. Peut déclencher une réaction allergique.

H315 Provoca irritazione cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente dopo l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/ proteggere l'udito P305 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI P351 Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. P338 Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P332 In caso di irritazione della pelle. P313 Consultare un medico. P362 Togliere gli indumenti contaminati. P384 E lavarli prima di indossarli nuovamente. Può provocare una reazione allergica.



FS 15

Tellnet

(PH 2.5)

Hand Abwaschmittel



Besteck



Gläser



Geschirr



Pfannen

stark Fett lösend und Hände pflegend für den besonderen Glanz

- Tellnet löst hervorragend Eiweiss- & Kartoffel-Stärke, Speiseresten etc.
- in Anwendungen von **PUR bis 1: 5** mit Wasser verdünnt, 2 – 3 Spritzer / 5lt. Wasser beimischen

Es werden keine alkoholischen Zusätze verwendet. Die enthaltenen Tenside sind **biologisch abbaubar** gemäss OECD 302B/302 EWG Teil C > 80% OECD 301 E > 95% (28d)

Weitere Anwendungen & Optionen mit FS15

FS15
Beimischung zu FS45 Spez. Entkalker als Schaumstabilisator
FS45 PUR: 2%=1dl/5lt
FS45 1: 5 4%=2dl/5lt
FS45 1:10 10%=5dl/5lt
 mit heiss Wasser anmischen
 + / - Temp. abhängig
 PH 2.5

FS15
 vorverdünnt 1 : 2
saures Shampoo entkalkt & entfettet
 mit dem Schaumgerät:
Birchmeier Vario Matic 1.25P
 - **1.25%** - **2.5%** - **5%** - **10%**
 je nach Kalk-Gehalt:
einschäumen - bürsten
 mit Wasser spülen - Stufe 0
 PH 2.5

FS15
VERDÜNNT 1 : 5 als Leck Sucher
Druckluft- + Gasleitungen
 biologisch abbaubar OECD 301E > 95% 28Tg
 geeignet für Dichtigkeitsprüfung von Druckgas
 Heizgas - Druckluft-Leitungen etc.
 PH 2.5

Schaum-Technik:
 Schaum = Haftung
 Haftung = Einwirkzeit
 Einwirkzeit = Mehr Nutzen am Produkt

FS15 als Shampoo
 Ist absolut ein Test wert

Was schäumt geht immer um undichte Druckleitungen zu prüfen
 Wir brauchen ein Netzmittel gegen den Schimmel in Silikonfugen >>

FS15
Beimischung zu FS73 SootEx (Ruslöser) als Schaum Mittel
 damit FS73 geschäumt werden kann
FS73 1: 5 1-2 % = 0.5-1dl auf 5lt. Gemisch
 den FS15 mit heissem Wasser im 5dl Dosierer anmischen
 (als LKW-Shampo 0.3 - 1%)
 je nach Wasser-Härte
 PH 2.5

FS15
 vor-verdünnt 1:2
saures Shampoo Auto - Boot - LKW für Hand - Wäsche
 biologisch abbaubar OECD 301E > 95% 28Tg
Verdünnung
1 - 2dl / 5lt Eimer
 etwas mehr oder weniger je nach Kalk-Gehalt:
 PH 2.5

bei Schimmelbefall in Silikon-Fugen
FS15 10% + 90% Javel
 bei starkem Befall nach 2-3 Std. nachsprühen
 die Mischung ist nur bedingt haltbar
 PH 2.5

Tipp aus Grossmutter's Nähtruhe

Schimmel innerhalb von Silikon-Fugen:



Mit herkömmlichen Desinfektionsmitteln ist man chancenlos, sobald der Schimmel nicht mehr auf, sondern in den Silikon eingedrungen ist.

Ein Rezept kann Abhilfe schaffen:

10% Frisag FS15
90% Javel

(handelsüblich in Drogerie etc. erhältlich)

Dank FS15 findet eine Vernetzung statt, dadurch kann das Javel in das Silikon eindringen.

Anwendung:

- zB. 0,5 dl FS15 in 5dl Sprühflasche geben und mit 4,5 dl Javel auffüllen
- nach dem Duschen befallene Fugen trocknen und die Lösung aufsprühen
- je tiefer der Schimmel bereits eingedrungen ist, umso länger dauert der Prozess, das bedeutet: nach 2 – 3 Stunden nachsprühen oder über mehrere Tage wiederholen
- nicht zuviel Gemisch anmachen, nach wenigen Tagen funktioniert es nicht mehr, besser neu.
- muss die Fuge ersetzt werden, achten Sie darauf, dass es hinter der Fuge trocken ist und ein pilzhemmendes Silikon verwendet wird

Haben Sie Schimmel auf Beton oder auf Silikon-Fugen:

dann genügt desinfizieren mit Frisag FS36 oder FS37
ist die Oberfläche rau, muss mit FS45 entkalkt werden
ev. mit FS30/35/70/73 die allg. Verschmutzung vorreinigen