



# FS33

## Universal-Konzentrat

### Universal-Konzentrat

Universelles Reinigungsmittel für alle Har- toberflächen wie Plättli, Chrom, Chromstahl, Böden und Farbanstriche usw.

FS33 Universal-Konzentrat eignet sich auch als PH-neutraler Maschinenreiniger.

#### Verdünnungen:

- 1:50 – 1:1000** Bodenreinigung
- 1:10 – 1:300** Holz (roh, lackiert), Dispersions-farben (Täfer, Stühle, Tische)
- 1:10 – 1:100** Aluminium-, Chrom- und Chromstahl-Reinigung
- 1:10 – 1:50** Maschinen-Reinigung
- 1:3 – 1:5** Geschirr-Abwasch von Hand

#### Verwendung im Waschautomaten:

Entschäumer FSES für Schmutzwassertank verwenden.

Die enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar. Erfüllt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit nach Verordnung (EG) Nr. 648/2004. OECD 301 A-F, leichte Abbaubarkeit > 70%.

Hergestellt in der Schweiz durch Frisag AG.

*Berührung mit den Augen vermeiden. Bidon regelmässig auf Dichtigkeit kontrollieren. Nicht einnehmen.*

### Concentré-universel

Produit universel nettoyant toute surface rigide, telle que carrelages, chromes, aciers chromés, sols, surfaces peintes etc.

Le concentré universel FS33 s'utilise également comme nettoyant pour machines à PH neutre.

#### Dilutions:

- 1:50 – 1:1000** nettoyage des sols
- 1:10 – 1:300** bois (brut, verni), peintures à dispersion (lambris, chaises, tables)
- 1:10 – 1:100** nettoyage de l'aluminium, du chrome et de l'acier chromé
- 1:10 – 1:50** nettoyage des machines
- 1:3 – 1:5** vaisselle à la main

#### Utilisation en autolaveuses:

Utiliser de l'antimousse FSES pour le réservoir d'eau sale.

Les tensioactifs entrant dans la composition du produit sont biodégradables. Satisfait aux conditions de biodégradabilité prévues par le règlement (CE) n°648/2004. OCDE 301 A-F, légère dégradabilité > 70%.

Fabriqué en Suisse par Frisag SA.

*Éviter tout contact avec les yeux. Vérifier régulièrement l'étanchéité du bidon. Ne pas absorber.*

### Concentrato-universale

Detersivo universale per tutte le superfici dure come piastrelle, cromo, acciaio al cromo, pavimenti e mani di vernice ecc.

Il concentrato-universale FS33 è adatto anche per essere usato come detersivo per macchine a PH neutro.

#### Diluizioni:

- 1:50 – 1:1000** Pulizia di pavimenti
- 1:10 – 1:300** Legno (grezzo, laccato), vernici a dispersione (tavolati, sedie, tavoli)
- 1:10 – 1:100** Pulizia di alluminio, cromo e acciaio al cromo
- 1:10 – 1:50** Pulizia di macchinari
- 1:3 – 1:5** Lavaggio a mano di stoviglie

#### Utilizzo negli impianti di lavaggio automatici:

Utilizzare l'agente antischiuma FSES per serbatoi di acqua sporca.

I componenti utilizzati sono biologicamente degradabili. Soddisfa i requisiti di biodegradabilità secondo il regolamento (CE) n. 648/2004. OCSE 301 A-F, facile biodegradabilità > 70%.

Prodotto in Svizzera dalla ditta Frisag AG.

*Evitare il contatto con gli occhi. Controllare ad intervalli regolari l'ermeticità del bidone. Non ingerire.*

Frisag AG Industriestrasse 10 6345 Neuheim Telefon 041 755 30 30 weitere Infos: [www.frisag.ch](http://www.frisag.ch)

H318 Verursacht schwere Augenschäden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P501 Inhalt/Behälter gemäss den nationalen und internationalen Vorschriften entsorgen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

H318 Provoque de graves lésions des yeux. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P501 Éliminer le contenu / le conteneur conformément à la réglementation nationale et internationale. Peut déclencher une réaction allergique.

H318 Provoca gravi lesioni oculari. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P501 Smaltire il contenuto / contenitore in conformità con le normative nazionali e internazionali. Può provocare una reazione allergica.





**FRISAG AG**

Entwicklung und Herstellung  
Frisag AG Industriestr. 10 CH6345 Neuheim  
Telefon 041 755 30 30 Fax 31 [www.frisag.ch](http://www.frisag.ch)

**FS 33**

**Universal-Konzentrat**

(PH 7.4)

parfümiert mit Zitronenschale für Hartoberflächen



**löst Oel**

*Fritten Oel, Ketchup etc.*

**Fett**

*Eiweiss & Kartoffel-Stärke, Speiseresten etc.*

im Gastro- Industrie- & Gewerbe- Betrieb

für den Geschirr Abwasch von Hand



**Russ**

*Umwelt- und Strassen Russ*

**Nikotin**

*auf allen genannten Oberflächen*

**löst Verschmutzungen auf**

Alu, Chromstahl, Farbanstriche, Geschirr, Holz, Kunststoff, Linoleum, Laminat, Parket, Plättli, Stein

**Verdünnungen mit Wasser**

**1 : 50 - 1 : 1000** für die Boden-Reinigung

**1 : 10 - 1 : 300** für Holz, roh & lackiert, Dispersionsfarben (Täfer, Stühle, Tische)

**1 : 10 - 1 : 100** für Aluminium, Chrom, Chromstahl-Reinigung

**1 : 10 - 1 : 50** für Maschinen-Reinigung

**1 : 3 - 1 : 5** für den Geschirr Abwasch von Hand

*Eiweiss & Kartoffel-Stärke, Speiseresten etc.*

**Für den Einsatz mit Bodenreinigungsmaschinen empfehlen wir unseren Entschäumer FSES einzusetzen**

Es werden keine alkoholischen Zusätze verwendet. Die enthaltenen Tenside sind **biologisch abbaubar**  
gemäß OECD 301 A-F leichte Abbaubarkeit > 70 % + Verordnung (EG) Nr. 648/2004

18.08.2011

## FS 33 Hyg. Reinigung von Stadtmobiliar und Chromstahl



**FS 33** [zur Zwischen-Reinigung](#) (löst Öl, Fett, Nikotin, Russ)  
je nach Verschmutzung und Einwirkzeit im Verhältnis 1:20 bis 1:10  
mit Schwamm / Bürste und Wassereimer, oder Sprayer und Lappen

**FS 70** [zur Grund-Reinigung](#) (löst Kalk, Öl, Fett, Russ)  
je nach Verschmutzung und Einwirkzeit im Verhältnis 1:10 bis 1:5  
wenn vom vielen Waschen der Chromstahl Kalk angesetzt hat  
FS 70 muss zwingend mit Wasser neutralisiert werden

**FS 35** [zur Radikal-Reinigung](#) (löst Öl, Fett, Russ, Harz, Nikotin, Lacke)  
je nach Verschmutzung und Einwirkzeit im Verhältnis 1:20 bis 1:10  
FS 35 muss zwingend mit Wasser neutralisiert werden

**FS 37** [zur Desinfektion](#) von WC Anlagen und der ganzen Hundekot Thematik

**FS 55** [zur hygienischen Reinigung und Beduftung](#) von WC Anlagen

**FS 75** [Flugrost, Schattierungen oder Wolken](#) (löst Kalk, Oxidate)  
diese Verunreinigungen können mit der sauren Kreide poliert werden, FS 75 muss  
zwingend mit Wasser neutralisiert werden

**FS 90** [reinigen, pflegen, polieren von Holz und lackierten Flächen](#)

### [Klebstoffresten](#)

können mit FS35 oder mit FS10 entfernt werden je nach Hersteller des Klebefilms

[Graffiti](#) können mit FS35 entfernt werden, je nach Lack-Hersteller

## FS33 als moderner Maschinenreiniger



Moderne Schneidemulsionen sind wesentlich weniger ölhaltig, demzufolge können vorallem im inneren der Maschinen in der Zwischen-Reinigung auch PH neutrale Reiniger hervorragende Ergebnisse liefern

**FS 33** als PH neutrale Zwischen-Reinigung (löst Öl, Fett, Russ, Nikotin)  
 je nach Verschmutzung und Einwirkzeit im Verhältnis 1:20 bis 1:10  
 mit Schwamm / Bürste und Wassereimer, oder Sprayer und Lappen

**FS 30** zur Grund-Reinigung (löst Öl, Fett, Russ, Harz, Nikotin)  
 je nach Verschmutzung und Einwirkzeit im Verhältnis 1:20 bis 1:10  
 mit Schwamm / Bürste und Wassereimer, oder Sprayer und Lappen

**FS 35** zur Radikal-Reinigung Revision / Occasionen (löst Öl, Fett, Russ, Harz, Nikotin)  
 je nach Verschmutzung und Einwirkzeit im Verhältnis 1:20 bis 1:10  
 FS 35 muss zwingend mit Wasser neutralisiert werden

**FS 10** zur Zwischen-Reinigung von Acryl- Plexigläser (sanft + PH neutral)  
 je nach Verschmutzung und Einwirkzeit im Verhältnis 1:10 bis 1:30

**FS 75** zur Grundreinigung von Acryl- Plexigläser (löst Kalk, Oxidate)  
 sowie Alu, Chromstahl etc. können mit der sauren Kreide poliert  
 werden, FS 75 muss zwingend mit Wasser neutralisiert werden

**FS 90** zur Radikal-Reinigung Revision / Occasionen (auf Lack, Kunststoff, Leder, Holz)  
 Politur zum auffrischen von lackierten Oberflächen